

Dane techniczne DWK 300 x 27cm, opcja wyświetlacz jednostronny:



Ilość wyświetlanych znaków przy zatrzymaniu przewijania tekstu	16 czcionką typu Bold (przy przewijaniu tekstu 4 tyś znaków).
Wysokość obudowy wyświetlacza	27 cm.
Długość obudowy wyświetlacza	300 cm.
Grubość wyświetlacza	6 cm.
Obudowa	Konstrukcja duraluminium, przód wysoce wytrzymały na ekstremalne zmiany temperatury jak i akty wandalizmu tworzywo , poliwęglan.
Wysokość znaku	22 cm czcionka typu Bold, 13 cm najmniejszą.
Aktywna powierzchnia świecąca	0,64 m2 (22 cm w pionie x 2912 cm w poziomie), ilość diod led 1024 sztuki.
Ilość czcionek	12 czcionek (12 rodzajów pisma) - w zastosowaniach reklamowych, w tym jedna użytkownika. 6 czcionek (6 rodzajów kroju pisma), w wyświetlaczach przemysłowych.
Odległość patrzenia na wyświetlacz	2 - 80 metrów.
Zastosowanie	Zewnętrzne, lub wewnętrzne (podać przy zamówieniu).
Światłość	Widoczność w największym słońcu (ustawiana 10-7000 mcd).
Kolorystyka (wyświetlacze jednokolorowe, jednostronne).	Czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały. (podać przy zamówieniu).
Znaki diakrytyczne	Polskie małe i duże litery.
Inne znaki	Cyfry i symbole ` ~ @ # \$ % ^ & * () _ + : " < > ? [] ; ' \ , / { } - ... itd.
Inne znaki	Edycja własnych czcionek i ikonk, (możliwość edycji własnych ikonk z komputera).
Efekty graficzne wyświetlania tekstu	Tekst płynący w pozytywie, tekst płynący w negatywie, tekst płynący płynący w pozytywie, tekst płynący płynący w negatywie, najazd z dołu (pozytyw/negatyw), najazd z góry (pozytyw/negatyw), roleta dół (pozytyw/negatyw) , roleta góra (pozytyw/negatyw), maszyna do pisania (pozytyw/negatyw), line dół (pozytyw/negatyw), line góra (pozytyw/negatyw) . Pixle, oraz wiele innych, łącznie z kombinacjami kilku opcji naraz.
Inne możliwości funkcjonalne	Zegar, data w standardzie, opcje dodatkowe (płatne) : pomiar temperatury, licznik dni bez wypadku, stoper, licznik, wyświetlacz procesów technologicznych, opcje sterowania ze sterowników przemysłowych, oraz inne na życzenie klienta.
Napięcie zasilania samego wyświetlacza 12V	Zasilacz w komplecie zasilający wyświetlacz (przepisy unijne, odnośnie zasilania urządzeń reklamowych niskim napięciem).
Średni pobór prądu przy zasilaniu 230V (40-60 Hz).	63 – 90 VA w zależności ile diod jest niezaświeconych zwykły tekst do 63 VA, a cała zaświecona tablica 90 VA.
Średnie Zużycie prądu na dobę w złotychkach	1,16 zł brutto. Na dobę (uśredniona stawka z 2014 roku 0,77 zł za kilowatogodzinę).
Napięcie zasilania samego wyświetlacza 12V	Zasilacz w komplecie zasilający wyświetlacz (przepisy unijne odnośnie bezpieczeństwa zasilania urządzeń reklamowych niskim napięciem).
Zakres temperaturowy pracy wyświetlacza	-30C do +80C

Standard dla klientów wykorzystujących wyświetlacze jako reklamę :

- albo z klawiatury podłączanej do kabelka klawiaturowego wychodzącego z wyświetlacza (długość kabla 5-10m, max 20m).

- albo z komputera podłączonego do wyświetlacza kablem USB, standardowa długość 15m (możliwa długość do 100m, dopłata za kabel powyżej 15m dopłata sprawdź w cenniku). Inny interfejs, lub protokół >konsultacja z działem technicznym.

Istnieje możliwość bezprzewodowego sterowania wyświetlaczem za pośrednictwem modemów przemysłowych o zasięgu:

- do 100m dopłata sprawdź w cenniku.
- dłuższy zasięg transmisji? >konsultacja z działem technicznym.
- transmisja GPRS, SMS i inne> konsultacja z działem technicznym.

Sterowanie komunikatami / treściami wyświetlanymi w wyświetlaczu.

Niestandardowe rozwiązania (dodatkowo płatne), do wyboru :

- Interfejs RS 232, 422, 485 (udostępniamy protokół by zmieniać treści z Państwa aplikacji za pośrednictwem PC, lub ze sterowników PLC. Można podłączyć kilka wyświetlaczy z różnymi adresami i stworzyć własny system wieloliniowej wizualizacji danych.

- Interfejs LAN (udostępniamy protokół by zmieniać treści w wyświetlaczu z Państwa aplikacji. Można podłączyć kilka wyświetlaczy z różnymi adresami i stworzyć własny system wieloliniowej wizualizacji danych.

- Wyprowadzenie kabla z przyciskami tak by na Państwa życzenie wyświetlacz sam nadzorował i przeliczał proces wizualizacji danych.

- Istnieje możliwość bezprzewodowego sterowania wyświetlaczem za pośrednictwem radiowych modemów przemysłowych o zasięgu:

- do 100m dopłata sprawdź w cenniku.
- dłuższy zasięg transmisji? >konsultacja z działem technicznym.
- transmisja GPRS, SMS, BCD i inne> konsultacja z działem technicznym.